

C1000

Pre Amplifier 生産完了



McIntosh C1000 Pre Amplifier

C1000 プリアンプはマッキントッシュのトップエンドプリアンプです。電源部とプリアンプ部をセパレートするデュアルシャーシ構成を採用することにより、プリアンプ部へのノイズの流入を抑え、純度の高い音楽再生を実現しています。このプリアンプ部は、可聴帯域をはるかに超える圧倒の再生を実現するソリッドステート（トランジスタ）タイプと、まるやかかつ繊細な表現で音楽の楽しさを魅了する真空管タイプを用意。2つの個性からあなたの感性にあった組み合わせをお選びください。

- C1000C/T はプリアンプ部が豊潤かつ繊細な表現で音楽の楽しさを魅了する真空管タイプ。
- C1000C/P はプリアンプ部が広帯域再生を実現するソリッドステートタイプ。
- アナログボリューム感覚で高精度な音量調整を可能にする、0.5dB 単位 214 ステップの VRV (Variable Rate Volume) 電子ボリュームを採用。
- 入力から出力までの全信号経路で完全ダブルバランス・サーキット。
- 接点劣化を防ぎ、ロングライフを実現した不活性ガス封入サイレント電磁セクタースイッチ採用。
- 9 系統もの豊富な入力端子、高品質 MM および MC フォノ回路もそれぞれ独立して装備。
- 高輝度長寿命 LED によるフロントパネルライティングはノイズレスで長くその美しさを保持するブラックガラスフロントパネル。シャーシには厚みのある高剛性アルミニウム材を採用、不要な振動共振を防ぎます。



C1000T



C1000C



C1000P



C1000C+C1000T 製品仕様

- 使用真空管：信号用 12AX7Ax4、フォノ用 12AX7Ax4
- 最大出力電圧：バランス 16Vms、アンバランス 8Vms
- 出力インピーダンス：220 Ω
- 入力感度/入力インピーダンス：ライン 450mV/22k Ω、フォノ MM4.5mV/47k Ω、フォノ MC0.45mV/25,50,100,400,1000 Ω
- 最大入力：ライン 10V (バランス) 5V (アンバランス)、フォノ MM50mV、フォノ MC5mV
- ゲイン：15dB (ライン→プリアウト)、0 dB (ライン→テープ出力)、40dB (フォノ MM →テープ出力)、60dB (フォノ MC →テープ出力)
- 全高調波歪率：0.8%
- 入力端子：ライン RCAx4 系統、ライン XLRx3 系統、フォノ MMx1 系統、フォノ MCx1 系統
- 録音出力端子：RCAx2 系統、XLRx1 系統
- プロセッサ入出力端子：RCAx2 系統
- プリアウト端子：RCAx2 系統、XLRx3 系統
- プロセッサループ：2 系統
- 消費電力：120W
- 外形寸法：W445×H152×D483mm (C1000C)
W445×H152×D476mm (C1000T)
- 重量：17.7kg (C1000C)、15.4kg (C1000T)
- リモコン付属
- 価格：C1000C+C1000T 3,000,000 円 (税別)

C1000C+C1000P 製品仕様

- 最大出力電圧：バランス 25Vms、アンバランス 12Vms
- 出力インピーダンス：220 Ω
- 入力感度/入力インピーダンス：ライン 450mV/22k Ω、フォノ MM4.5mV/47k Ω、フォノ MC0.45mV/25,50,100,400,1000 Ω
- 最大入力：ライン 10V (バランス) 5V (アンバランス)、フォノ MM50mV、フォノ MC5mV
- ゲイン：15dB (ライン→プリアウト)、0 dB (ライン→テープ出力)、40dB (フォノ MM →テープ出力)、60dB (フォノ MC →テープ出力)
- 全高調波歪率：0.002%
- 入力端子：ライン RCAx4 系統、ライン XLRx3 系統、フォノ MMx1 系統、フォノ MCx1 系統
- 録音出力端子：RCAx2 系統、XLRx1 系統 ■プロセッサ入出力端子：RCAx2 系統
- プリアウト端子：RCAx2 系統、XLRx3 系統
- プロセッサループ：2 系統
- 消費電力：120W
- 外形寸法：W445×H152×D483mm (C1000C)
W445×H152×D476mm (C1000P)
- 重量：17.7kg (C1000C)、15.0kg (C1000P)
- リモコン付属
- 価格：C1000C+C1000P 3,000,000 円 (税別)

