

MA7900

200W+200W Integrated Amplifier (生産完了)



McIntosh MA7900 Integrated Amplifier

MA7900 は、スピーカーインピーダンスの理想的なマッチングを実現する「オートフォーマー」を搭載。チャンネルあたり 200W のハイパワー、多重保護回路や 5 バンドイコライザーなどに加え、最新の 32bit/192kHz DA コンバータを搭載、フォノレコードからデジタルソースまですべての入力ソースに対応、マッキントッシュでしか得られない感動と満足を提供します。マッキントッシュ伝統の技術と先進テクノロジーが融合した高音質をベースに、音楽を積極的に楽しめるインテグレートッド・アンプです。

- マッキントッシュのインテグレートッド・アンプとしては最大級の、ステレオ 200W+200W (2/4/8 Ω) の高出力設計。
- ワイドレンジ出力オートフォーマーは、2、4、8 オームいずれの負荷においても、マッキントッシュならではの 10Hz ~ 100kHz という驚愕の広帯域特性を犠牲にすることなく、各負荷に同等の出力を供給します。また、パワートランジスタの不具合などによるシステムの損傷からスピーカーを保護します。
- 30Hz、125Hz、500Hz、2kHz、10kHz の周波数ポイントで±12dB の範囲で調整可能な 5 バンドイコライザーを装備。再生するソースやリスニング空間にあわせて最適なイコライジングが可能です。
- 3 系統のデジタルインプット装備、USB は 32bit/192kHz サンプルレート。
- MM/MC それぞれ専用のフォノイコライザーアンプを搭載、MC カートリッジの負荷インピーダンス調整可能。
- 漆黒のガラスパネルに浮かぶ鮮やかなブルーアイズメーターを搭載。メーター本体はガラスハウジングに収納され、長期にわたる信頼性を確保。





製品仕様

- 出力：200W+200W/2,4,8 Ω
- 周波数特性：+0,-0.5dB at 20Hz - 20kHz
+0,-3dB at 10Hz - 100kHz
- 高調波歪率：0.005% max. 20Hz - 20kHz
- ダイナミックヘッドルーム：2dB
- 入力感度：Phono(MC)0.25mV
Phono(MM)2.5mV
High Level:0.5V/0.25V (バランス / アンバランス)
Power Amp.:1.4V
- SN 比：Phono(MC):82dB
Phono(MM):84dB
High Level:95dB
Power Amp.:113dB
- 入力インピーダンス：20k Ω (バランス / アンバランス)
- ダンピングファクター：>40
- 最大出力電圧：8V/1.4V(バランス / アンバランス)
- アナログ入力端子：
 - High Level 入力：6 系統 (アンバランス)、1 系統 (バランス)
 - Phono(MC)：1 系統 (アンバランス)
 - Phono(MM)：1 系統 (アンバランス)
- デジタル入力端子 (サンプルレート)：
 - COAXIAL: 16bit, 24bit - 32kHz to 96kHz
 - OPTICAL: 16bit, 24bit - 32kHz to 96kHz
 - USB: 16bit, 24bit, 32 bit - 32kHz to 192kHz
- 出力端子：
 - ヘッドフォン出力：1 系統 20 - 600 Ω
 - 可変出力：2 系統 (アンバランス)
- ホームシアターバススルー：有り
- トーンコントロール：5 バンド /30-125-500-2k-10kHz
- コントロール：
 - RS232C コントロール入力
 - パワーコントロール
 - リアパネルデータポート
 - リアパネル IR センサー入力
 - インプットレベルマッチ
- スピーカー出力端子：1 系統 バインディングポスト
- 電源：100V 50/60Hz, 5.2A (<0.25W)
- 外形寸法：W445×H194 (脚部含む) × D 476mm (突起部含む)
- 重量：34.1kg
- リモコン付属
- 価格：900,000 円 (税別) **生産完了**

