

MC207

200W×7ch. Power Amplifier



McIntosh MC207 7ch. Power Amplifier

静寂の中にも、音がある。暗闇の中にも奥行きがある。ストーリーの中に現れる、映像では表現できない世界。そこに、音という語り部の登場で、より感動あふれる情景が描き出されます。ダイナミックなシーンには無限に続く奥行きを。情感あふれるシーンには、人物をとりまく空気管を。MC207 がもつ 200 ワット ×7 チャンネルの余裕の表現力が、ハイファイ・オーディオのみならず映像の世界でも楽しみを拡げます。

- 4 オームまたは 8 オームのスピーカーどちらでも 200 ワット ×7 チャンネルのマルチ信号を伝送することができる DPM (Dynamic Power Manager) 回路を搭載。
- 漆黒のガラスフロントパネルに浮かぶ鮮やかなブルーカラーの 3 連パワーメーター。マッキントッシュのシンボルともいえるメーターは、実際に出力されている真のパワーを表示し、聴感上のズレをなくしています。メーター本体はガラスハウジングに収納され、長期にわたる信頼性を確保。3 連メーターは、フロント / リア、センター / サブウーハー等の切り替えが可能。メーターの照明をオフにすることもできます。
- ケーブルの長い引き回しにもノイズの影響を受けにくいバランス端子を装備しています。
- 最新のオーディオテクノロジーに基づいた回路設計、厳選された高音質パーツの採用、高精度加工など、細部にわたって入念に仕上げられたマッキントッシュ・クオリティーを獲得しています。



主な仕様

- 定格出力：200W×7 (4/8 Ω)
- チャンネル数：7
- 全高調波歪率：0.005%
- S/N比：112dB
- ダイナミック・ヘッドルーム：1.7dB
- 入力感度 / 入力インピーダンス：バランス 4 Ω -1V/20k Ω、バランス 8 Ω -1.4V/20k Ω、アンバランス 4 Ω -2.0V/10k Ω、アンバランス 8 Ω -2.8V/10k Ω (入力インピーダンス切替スイッチ付)
- ダンピングファクター：> 140
- バランス入力端子：入力 7 系統
- 定格出力帯域：20Hz ~ 20kHz
- 周波数特性：+0,-3dB 10Hz ~ 100kHz +0,-0.25dB 20Hz ~ 20kHz
- フロントパネルデザイン：ガラスパネル
- フロントパネルイルミネーション：光ファイバー LED
- シャーシデザイン：ステンレス・スチール・シャーシ
- スピーカー出力端子：1 系統 x7
- 入力端子：RCAx7 系統、XLRx7 系統
- 消費電力：1440W
- 外形寸法：W445×H240×D476mm
- 重量：37.6kg
- 価格：1,100,000 円 (税別 受注生産品)