

# MCD550

## SACD/CD Player



### McIntosh MCD550 SACD/CD Player

MCD550 は、現代の高音質ソースの情報を正確に再現するだけでなく、アーティストが訴える表現力までも余すところなく描写したいとの思いから誕生した 2 チャンネル専用 SACD/CD プレーヤーです。心臓部の D/A コンバーターは、米国 ESS 社の最新型 ES9016 を搭載、クアッド・バランスで動作させることで、緻密かつ高品位な音楽再生を獲得しました。高剛性ダイキャストの薄型トレーメカニズム、伝統のステンレス・スチール・シャーシ等、さらなる高音質化を追求しました。

- 米国 ESS 社が誇るハイパーストリーム™方式の D/A コンバーターを搭載。左右各チャンネルに 4 チャンネル分の回路をクアッド・バランスで構成し、32bit、192kHz、PCM / DSD により広いダイナミックレンジ、正確かつ安定した D/A 変換と超低歪み、低ノイズを実現しました。CD とデジタル入力から PCM 信号を、SACD から DSD 信号を正確にデコードいたします。
- PC からのデジタル音楽データを取り込むことができるハイスピード USB2.0 デジタル入力端子ほかコアキシャル、オプティカルデジタル入力を装備。
- 単体の D/A コンバーターとして使用できるデジタル入力端子および他の D/A コンバーターにも接続できるデジタル出力端子を装備。
- アナログ出力は固定出力とバリエブル出力があり、ダイレクトにパワーアンプで出力可能です。
- 究極のパーソナルリスニングのために、新しいハイドライブヘッドフォンアンプを搭載。
- 漆黒のガラスフロントパネルと絶妙なコントラストを織り成すグリーンイルミネーションは、視認性に優れ省電力、長寿命の光ファイバー LED 方式を採用しています。





#### 製品仕様

##### オーディオ仕様

- アナログ出力端子：固定 RCAx1 系統、固定 XLRx1 系統、可変 RCAx1 系統、可変 XLRx1 系統
- 固定出力レベル：2.0V アンバランス、4.0V バランス
- 可変出力レベル：0-8.0V アンバランス、0-16.0V バランス
- 出力インピーダンス：600 Ω (アンバランス / バランス)
- 再生周波数帯域：SACD/4Hz-40kHz(+0.5dB、-2dB)、CD/4Hz-20kHz(±0.5dB)
- SN 比：110dB (A-weighted)
- ダイナミックレンジ：100dB
- 全高調波歪率：0.002%(SACD/CD)
- チャンネルセパレーション：>98dB(1000Hz)
- ヘッドフォン出力インピーダンス：47 Ω

##### デジタルオーディオ仕様

- デジタル入力端子：COAXIAL x1 系統、OPTICAL Lx1 系統、USB(Asynchronous , v2.0) x1 系統
- COAXIAL サンプルレート：16, 24-Bit/96kHz
- OPTICAL サンプルレート：16, 24-Bit/192kHz
- USB サンプルレート：16, 24-Bit/192kHz
- デジタル COAXIAL 入力：0.5V p-p/75 ohms
- デジタル OPTICAL 入力：-15dbm to -21dbm(TOS Link)
- デジタル USB 入力：Type B
- デジタル OUTPUT サンプルレート：Up to 24-Bit/192kHz
- デジタル COAXIAL 出力：0.5V p-p/75 ohms
- デジタル OPTICAL 出力：-15dbm to -21dbm(TOS Link)

##### デジタルUSB入力：動作環境

Windows® XP (SP3以降)、Vista (SP1以降)、7、8、10  
Mac OS OS 10.6 (Snow Leopard) ~ 10.9.3 (Mavericks)

- DISC フォーマット：SACD、CD、MP3、WMA
- ピックアップ：オプティカルツインレーザー
- レーザービーム波長：650nm(SACD)、790nm(CD)
- 消費電力：35W (standby 時 <0.5W)
- 外形寸法：W445×H152×D419mm
- 重量：12.7kg ■リモコン付属
- 価格：800,000 円 (税別)

